



**Engineered
Products**

Performance to the Core

OX Engineered Products

22260 Haggerty Road Suit 365

Northville, MI 48167

p. 248.289.9950

f. 248.289.9955

oxengineeredproducts.com

thermoPLY®
structural sheathing by **OX**

VERDE, ROJO, AZUL, & AMG

Directrices para la Reparación de Daños

Descripción de Daño de los Paneles

Directrices de Reparación

Delimitaciones de Fachada	Áreas pequeñas: Cinta de revestimiento (revestimiento Ox de 2-7/8 pulgadas o equivalente.) Áreas grandes: Envoltura líquida para casas (StoGuard o equivalente).
Tears or holes in Thermo-Ply less than 1" in length or diameter (non-structural)	Cinta tapajuntas autoadherente de 4" que cumple con la norma AMMA 711-07 (Cinta tapajuntas Ox Arctic, Titan Butyl o equivalente).
Desgarros o agujeros de más de 3" y hasta 8" de diámetro	El bloqueo puede ser como mínimo de 2x4, por encima y por debajo de los daños y aplicar la cinta tapajuntas autoadhesiva que cumple con la norma AMMA 711-07 (Cinta tapajuntas Ox Arctic, Titan Butyl o equivalente).
Desgarros o agujeros de más de 8"	Bloquear detrás de la rotura o del agujero, sujetarlo con los elementos de fijación adecuados y aplicar cinta tapajuntas sobre el agujero / rotura y los elementos de fijación.

** Estas directrices deben utilizarse con buen criterio para garantizar que el revestimiento mantenga los requisitos estructurales, de humedad y de barrera contra el aire previstos.*

*** Los servicios públicos o del comercio (penetraciones deliberadas) no se consideran daños. Consultar el tratamiento de las penetraciones más arriba.*



OX Engineered Products is part of the Amrize family of brands